

Hulpdienst van:

Programma's 2009 - 2014
Bijzonder bestek nr. II/MAT/A12-242-08
Geldigheidsduur van de opdracht tot 17/06/2014.

HOGEDRUKADEMLUCHTCOMPRESSOREN

Leverancier: DRÄGER SAFETY BELGIUM NV
Heide 10 tel.: 02/462 62 11
1780 WEMMEL fax: 02/609.52.62

Post 1: Kleine compressor

Eenheidsprijs: 14.111,20 € zonder BTW. 17.074,55 € met BTW

Type: BAUER MV 120 –5,5-3

Levertermijn: 84 dagen

Beschrijving:

Nominaal debiet: 250 l/min

Elektrische motor: 5,5 kW 1470 tr/min

Geluidsniveau: 68 dB op 1m

Afmetingen: H x B x L: 130 x 74 x 102 cm

Afzonderlijk vulpaneel, maar in dezelfde ruimte: Drie Mogelijkheid (keuze van de dienst)

1. 1x200 bar met vulslang en 3x300 bar rechtstreekse koppeling + ontspanner et veiligheidsventiel + 1 manometer van 200 bar en 1 manometer van 300 bar.
2. 4 x 300 bar rechtstreekse koppeling en 1 centrale manometer de 300 bar.
3. 4x300 bar met vulslang (1m) et 1 centrale manometer de 300 bar.

De compressor is uitgerust met een uitgangsfILTER van type P41 met een filterpatroon met actieve kool/moleculaire zeef en een automatisch controlesysteem van het verzadigingsniveau van de filter van het type Securus.

Installatie

De installatiekosten zijn ten laste van de leverancier in het geval van de vervanging van een bestaande compressor door een compressor van deze opdracht. De andere kosten die verbonden zijn aan de installatie zijn ten laste van de begunstigde. Bij de ontvangst van de bestelling, moet de leverancier de begunstigde diensten alle noodzakelijke inlichtingen bezorgen voor de plaatsing van de compressor, de eventuele buitenluchttoevoer en de aansluiting van de elektrische motor.

Te preciseren bij de bestelling:

Driefasenspanning: 3x220 V of 3x380 V

Het type van vulpaneel gekozen tussen de drie mogelijkheid hier boven geschreven.

Post 2: Grote compressor

Eenheidsprijs: 18.679,20 €zonder BTW.

22.601,83 €met BTW

Type: BAUER PE 500-11-5VE

Levertermijn: 84 dagen

Beschrijving:

Nominaal debiet: 500 l/min

Elektrische motor: 11 kW 1170 tr/min

Geluidsniveau: 68 dB op 1m

Afmetingen: H x B x L: 152 x 83 x 114 cm

Afzonderlijk vulpaneel, maar in dezelfde ruimte: Drie Mogelijkheid (keuze van de dienst)

1. 1x200 bar met vulslang en 3x300 bar rechtstreekse koppeling + ontspanner et veiligheidsventiel + 1 manometer van 200 bar en 1 manometer van 300 bar.
2. 4 x 300 bar rechtstreekse koppeling en1 centrale manometer de 300 bar.
3. 4x300 bar met vulslang (1m) et 1 centrale manometer de 300 bar.

De compressor is uitgerust met een uitgangsfILTER van type P41 met een filterpatroon met actieve kool/moleculaire zeef en een automatisch controlesysteem van het verzadigingsniveau van de filter van het type Securus.

Installatie

De installatiekosten zijn ten laste van de leverancier in het geval van de vervanging van een bestaande compressor door een compressor van deze opdracht. De andere kosten die verbonden zijn aan de installatie zijn ten laste van de begunstigde. Bij de ontvangst van de bestelling, moet de leverancier de begunstigde diensten alle noodzakelijke inlichtingen bezorgen voor de plaatsing van de compressor, de eventuele buitenluchttoevoer en de aansluiting van de elektrische motor.

Te preciseren bij de bestelling:

Driefasenspanning: 3x220 V **of** 3x380 V

Het type van vulpaneel gekozen tussen de drie mogelijkheid hier boven geschreven.

Te:
Datum:

Naam:
Functie:

Handtekening